

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

Fecha de impresión 01.02.2022

Número de versión 1

Revisión: 01.07.2019

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- **1.1 Identificador de producto**
- **Nombre comercial:** **ORBAFOAM ULTRA FAST 70**
- **1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**
Química de construcción
- **Utilización del producto / de la elaboración** Espuma de montaje
- **1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**
- **Fabricante/distribuidor:**
QP - SELENA IBERIA S.L.U.
C/ Marie Curie 19, planta 6.1
28521 Rivas Vaciamadrid - Madrid, España
Tlf: +34 902 021 082
info.quilosa@selena.com
www.quilosa.com
- **Área de información:** info.quilosa@selena.com
- **1.4 Teléfono de emergencia:**
El número europeo de emergencias: 112 (24h)
Servicio Médico de Información Toxicológica: 91 562 04 20

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

- **2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**
- **Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**



GHS02 llama

Aerosol 1 H222-H229 Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.



GHS08 peligro para la salud

Resp. Sens. 1 H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

Carc. 2 H351 Se sospecha que provoca cáncer.

STOT RE 2 H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.



GHS07

Acute Tox. 4 H332 Nocivo en caso de inhalación.

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritación cutánea.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritación ocular grave.

Skin Sens. 1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

STOT SE 3 H335 Puede irritar las vías respiratorias.

Lact. H362 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

Aquatic Chronic 4 H413 Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

- **Datos adicionales:**

La clasificación del preparado con atribución de la frase H413, que tiene en cuenta el contenido de alcanos clorados C14-C17, se ha llevado a cabo en base a los ensayos de toxicidad aguda con Daphnia magna y algas, informe: FEICA Position Paper 17.03.2014.

(continúa en página 2)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

Fecha de impresión 01.02.2022

Número de versión 1

Revisión: 01.07.2019

Nombre comercial: ORBAFOAM ULTRA FAST 70

(continúa de página 1)

· 2.2 Elementos de la etiqueta**· Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

· Pictogramas de peligro

GHS02



GHS07



GHS08

· Palabra de advertencia Peligro**· Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**

diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos alcanos, C14-17, cloro

· Indicaciones de peligro

H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

H332 Nocivo en caso de inhalación.

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H351 Se sospecha que provoca cáncer.

H362 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H413 Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

· Consejos de prudencia

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P260 No respirar el gas.

P263 Evitar todo contacto con la sustancia durante el embarazo y la lactancia.

P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

· Datos adicionales:

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel: 91 562 04 20

A partir del 24 de agosto de 2023 es obligatorio tener la formación adecuada para proceder a un uso industrial o profesional. Más información en: www.feica.eu/PUinfoContiene gases fluorados de efecto invernadero regulados por el Protocolo de Kyoto - mezcla de gas con R152 de contenido máx. 0,16 kg / 0,006 t eq. CO₂ / GWP 33.

Este producto puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles a los diisocianatos.

Las personas con asma, eccema o afecciones de la piel deberían evitar todo contacto con este producto, incluido el contacto dérmico.

Este producto no debe utilizarse en condiciones de ventilación insuficiente salvo si se emplea una mascarilla protectora con un filtro antigás adecuado (por ejemplo, de tipo A1 conforme a la norma EN 14387).

No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

(continúa en página 3)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

Fecha de impresión 01.02.2022

Número de versión 1

Revisión: 01.07.2019

Nombre comercial: ORBAFOAM ULTRA FAST 70

(continúa de página 2)

EUH204 Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.

- **2.3 Otros peligros**
- **Resultados de la valoración PBT y mPmB**
- **PBT:** No aplicable.
- **mPmB:** No aplicable.

• **Determinación de las propiedades de alteración endocrina**

CAS: 1244733-77-4 | tris(2-chlorisopropyl)-phosphate

Lista II

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

• **3.2 Mezclas**

• **Descripción:**

Mezcla formada por las sustancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.

• **Componentes peligrosos:**

| | | |
|---|--|----------|
| CAS: 9016-87-9 Número CE: 618-498-9 | diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos ⚠ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204 Límites de concentración específicos: Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5% Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5% Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1% STOT SE 3; C ≥ 5% | 30 - 60% |
| CAS: 85535-85-9 EINECS: 287-477-0 Reg.nr.: 01-2119519269-33-xxxx | alcanos, C14-17, cloro ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); Lact., H362, EUH066 | < 20% |
| CAS: 1244733-77-4 Número CE: 807-935-0 Reg.nr.: 01-2119486772-26-xxxx | tris(2-chlorisopropyl)-phosphate ⚠ Acute Tox. 4, H302 | < 20% |
| CAS: 115-10-6 EINECS: 204-065-8 Reg.nr.: 01-2119472128-37-xxxx | éter dimetílico ⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 | < 10% |
| CAS: 75-37-6 EINECS: 200-866-1 Reg.nr.: 01-2119474440-43-0000 | 1,1-difluoroetano ⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 | < 10% |
| CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx | propano ⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 | < 10% |
| CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Reg.nr.: 01-2119474691-31-xxxx | Butano ⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 | < 10% |
| CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx | isobutano ⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 | < 10% |
| CAS: 108-32-7 EINECS: 203-572-1 Reg.nr.: 01-2119537232-48-XXXX | carbonato de propileno ⚠ Eye Irrit. 2, H319 | < 2% |
| CAS: 6425-39-4 Reg.nr.: 01-2119969278-20-0001 | 2,2-dimorpholinodiethylether ⚠ Eye Irrit. 2, H319 | < 2% |

• **SVHC**

CAS: 85535-85-9 | alcanos, C14-17, cloro

(continúa en página 4)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

Fecha de impresión 01.02.2022

Número de versión 1

Revisión: 01.07.2019

Nombre comercial: ORBAFOAM ULTRA FAST 70

(continúa de página 3)

Indicaciones adicionales:

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios**En caso de inhalación del producto:**

Suministrar aire fresco; eventualmente hacer respiración artificial, calor. Si los trastornos persisten, consultar al médico.

En caso de contacto con la piel:

Eliminar los restos con una tela. Quitar los restos de la espuma no endurecida con un disolvente suave como, por ejemplo, alcohol etílico. Lavar bien con agua y jabón las manos y la superficie de piel limpiada. La espuma endurecida podrá eliminarse mecánicamente con un cepillo y abundante agua y jabón. Una vez lavada la suciedad, aplica crema protectora.

En caso de contacto con los ojos:

Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar un médico.

En caso de ingestión:

No provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediata.

Enjuagar la boca y beber mucha agua.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No existen más datos relevantes disponibles.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción**Sustancias extintoras apropiadas:**

Polvo extintor.

CO₂

Espuma.

Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.

Chorro de agua rociada.

Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro.**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

Puede formar mezclas explosivas de gas y aire.

Posible formación de gases tóxicos en caso de calentamiento o incendio.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**Equipo especial de protección:**

Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.

Llevar puesto un traje de protección total.

Indicaciones adicionales Refrigerar los depósitos en peligro con chorro de agua rociada.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Mantener alejadas las fuentes de encendido.

Usar ropa de protección personal.

Asegurarse de que haya suficiente ventilación.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar que penetre en la canalización / aguas de superficie / agua subterráneas.

(continúa en página 5)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

Fecha de impresión 01.02.2022

Número de versión 1

Revisión: 01.07.2019

Nombre comercial: ORBAFOAM ULTRA FAST 70

(continúa de página 4)

· 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

La espuma no endurecida es pegajosa, por lo tanto hay que eliminarla cuidadosamente. Eliminar inmediatamente con una tela y disolvente como, por ejemplo, acetona, alcohol. La espuma endurecida podrá eliminarse mecánicamente.

Desechar el material contaminado como vertido según ítem 13.

Asegurar suficiente ventilación.

· 6.4 Referencia a otras secciones

Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

· 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Asegurar suficiente ventilación / aspiración en el puesto de trabajo.

Abrir y manejar el recipiente con cuidado.

No perforar ni quemar el bote aunque esté vacío. Utilizar de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

No mezclar con ningún otro producto químico.

· Prevención de incendios y explosiones:

Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.

Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.

No rociar sobre llamas o cuerpos incandescentes.

Cuidado: recipiente bajo presión. Protegerlo de la luz solar directa y de temperaturas superiores a 50°C (por ejemplo bombillas eléctricas). Incluso después de la utilización, no abrirlo con fuerza ni quemarlo.

· 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**· Almacenamiento:****· Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:**

Almacenar en un lugar fresco.

Observar las prescripciones vigentes para el almacenamiento de envases con gas comprimido.

Este producto está sujeto a reglamentación sobre el almacenamiento de productos altamente inflamables en aerosol. El lugar de almacenamiento deberá estar equipado con detectores de calor y humo.

· Normas en caso de un almacenamiento conjunto:

No almacenar junto con ácidos.

No almacenar junto con agentes alcalinos (lejías).

No almacenar junto con agentes reductores.

No almacenar junto con agentes oxidantes.

No almacenar junto con alimentos.

Almacenar alejado de plásticos, caucho, aluminio y metales ligeros.

· Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Proteger del calor y de la luz directa del sol.

Almacenar el recipiente en un lugar bien ventilado.

Guardar en posición vertical, en recipientes originales herméticamente cerrados.

Proteger de las heladas.

Conservar a una temperatura de entre +5 °C y +30 °C.

Almacenar bajo llave y fuera del alcance de los niños.

· 7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

· 8.1 Parámetros de control**· Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:****CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos**LEP Valor de larga duración: 0,05* mg/m³

*vía dérmica, Sen,*Propuesta de modificación

(continúa en página 6)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

Fecha de impresión 01.02.2022

Número de versión 1

Revisión: 01.07.2019

Nombre comercial: ORBAFOAM ULTRA FAST 70

(continúa de página 5)

| | |
|---|---|
| CAS: 115-10-6 éter dimetílico | |
| LEP | Valor de larga duración: 1920 mg/m ³ , 1000 ppm VLI |
| CAS: 74-98-6 propano | |
| LEP | Valor de larga duración: 1000 ppm |
| CAS: 106-97-8 Butano | |
| LEP | Valor de larga duración: 1000 ppm |
| · DNEL | |
| CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos | |
| Oral | DNEL 20 mg/kg/day (Población) |
| Cutánea | DNEL 0,05 mg/kg/day (Población) |
| Inhalación | DNEL 0,05 mg/m ³ (Población) 0,05 mg/m ³ (Trabajadores) |
| CAS: 85535-85-9 alcanos, C14-17, cloro | |
| Oral | DNEL 0,115 mg/kg/day (Población) |
| Cutánea | DNEL 5,75 mg/kg/day (Población) 11,5 mg/kg/day (Trabajadores) |
| Inhalación | DNEL 0,4 mg/m ³ (Población) 1,6 mg/m ³ (Trabajadores) |
| CAS: 108-32-7 carbonato de propileno | |
| Cutánea | DNEL 10 mg/kg/day (Población) 20 mg/kg/day (Trabajadores) |
| Inhalación | DNEL 17,4 mg/m ³ (Población) 70,53 mg/m ³ (Trabajadores) |
| CAS: 115-10-6 éter dimetílico | |
| Inhalación | DNEL 471 mg/m ³ (Población) 1.894 mg/m ³ (Trabajadores) |
| CAS: 75-37-6 1,1-difluoroetano | |
| Inhalación | DNEL 675 mg/m ³ (Población) 2.713 mg/m ³ (Trabajadores) |
| CAS: 1244733-77-4 tris(2-chlorisopropyl)-phosphate | |
| Oral | DNEL 0,52 mg/kg/Tag (Población) 1,04 mg/kg/Tag (Trabajadores) |
| Cutánea | DNEL 4 mg/kg/Tag (Población) 2,08 mg/kg/Tag (Trabajadores) |
| Inhalación | DNEL 11,2 mg/m ³ (Población) 5,82 mg/m ³ (Trabajadores) |
| · PNEC | |
| CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos | |
| aqua (de agua dulce) | 1 mg/l |
| aqua (agua de mar) | 0,1 mg/l |
| (Tierra) | 1 mg/kg |
| CAS: 85535-85-9 alcanos, C14-17, cloro | |
| aqua (de agua dulce) | 1 mg/l |
| aqua (agua de mar) | 0,2 mg/l |
| sedimentos (de agua dulce) | 13 mg/kg |
| PNEC sedimentos (agua de mar) | 2,6 mg/kg |
| (Tierra) | 20 mg/kg |

(continúa en página 7)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

Fecha de impresión 01.02.2022

Número de versión 1

Revisión: 01.07.2019

Nombre comercial: ORBAFOAM ULTRA FAST 70

(continúa de página 6)

| | |
|---|------------------------------------|
| CAS: 108-32-7 carbonato de propileno | |
| aqua (de agua dulce) | 0,9 mg/l |
| aqua (agua de mar) | 0,09 mg/l |
| (Tierra) | 0,81 mg/kg |
| CAS: 115-10-6 éter dimetílico | |
| aqua (de agua dulce) | 0,155 mg/l |
| aqua (agua de mar) | 0,016 mg/l |
| sedimentos (de agua dulce) | 0,681 mg/kg |
| PNEC sedimentos (agua de mar) | 0,069 mg/kg |
| (Tierra) | 0,045 mg/kg |
| CAS: 75-37-6 1,1-difluoroetano | |
| aqua (de agua dulce) | 0,048 mg/l (Aquatic Organisms) |
| aqua (agua de mar) | 0,005 mg/l (Aquatic Organisms) |
| sedimentos (de agua dulce) | 0,19 mg/kg (Aquatic Organisms) |
| PNEC sedimentos (agua de mar) | 0,019 mg/kg (Aquatic Organisms) |
| (Tierra) | 0,141 mg/kg (Terrestrial Organism) |
| CAS: 1244733-77-4 tris(2-chlorisopropyl)-phosphate | |
| sedimentos (de agua dulce) | 13,4 mg/kg |
| PNEC sedimentos (agua de mar) | 1,34 mg/kg |
| (Tierra) | 1,7 mg/kg |

· **8.2 Controles de la exposición**

· **Controles técnicos apropiados** Sin datos adicionales, ver punto 7.

· **Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal**

· **Medidas generales de protección e higiene:**

Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.

Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

No respirar los gases / vapores / aerosoles.

· **Protección respiratoria:**

Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.

· **Protección de las manos**



Guantes de protección

EN 374

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / sustancia / preparado.

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

· **Material de los guantes**

Guantes de polietileno.

Espesor del material recomendado: $\geq 0,02$ mm.

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser evaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

· **Tiempo de penetración del material de los guantes**

Contacto de corta duración ≥ 10 min (EN 374)

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

(continúa en página 8)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

Fecha de impresión 01.02.2022

Número de versión 1

Revisión: 01.07.2019

Nombre comercial: ORBAFOAM ULTRA FAST 70

(continúa de página 7)

- Protección de los ojos/la cara



Gafas de protección herméticas

EN 166

- Protección del cuerpo: Ropa de trabajo protectora.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

· 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

· Datos generales

- | | |
|---|--|
| · Color: | Diferente, según tinte |
| · Olor: | Característico |
| · Punto de fusión / punto de congelación | Indeterminado |
| · Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | No aplicable, ya que se trata de un aerosol |
| · Límite superior e inferior de explosividad | |
| · Inferior: | 1,5 Vol % |
| · Superior: | 11,0 Vol % |
| · Punto de inflamación: | 0 °C |
| · Temperatura de auto-inflamación: | > +350 (propellant) |
| · Solubilidad | |
| · agua: | Insoluble Reacciona con el agua |
| · Presión de vapor: | > 500 kPa (en el recipiente) < 1*10 ⁻⁵ mmHg w 25°C (MDI) |
| · Densidad y/o densidad relativa | |
| · Densidad a 20 °C: | 1,3 (PMDI) g/cm ³ |

· 9.2 Otros datos

- Aspecto:
- Forma: En el recipiente de presión: líquido; fuera del recipiente: espuma
- Datos importantes para la protección de la salud y del medio ambiente y para la seguridad
- Propiedades explosivas: Peligro de explosión en caso de calentamiento.

· Información relativa a las clases de peligro físico

- | | |
|---|--|
| · Explosivos | No relevante |
| · Gases inflamables | No relevante |
| · Aerosoles | Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. |
| · Gases comburentes | No relevante |
| · Gases a presión | No relevante |
| · Líquidos inflamables | No relevante |
| · Sólidos inflamables | No relevante |
| · Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente | No relevante |
| · Líquidos pirofóricos | No relevante |

(continúa en página 9)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

Fecha de impresión 01.02.2022

Número de versión 1

Revisión: 01.07.2019

Nombre comercial: ORBAFOAM ULTRA FAST 70

(continúa de página 8)

- | | |
|--|--------------|
| · Sólidos pirofóricos | No relevante |
| · Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo | No relevante |
| · Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua | No relevante |
| · Líquidos comburentes | No relevante |
| · Sólidos comburentes | No relevante |
| · Peróxidos orgánicos | No relevante |
| · Corrosivos para los metales | No relevante |
| · Explosivos no sensibilizados | No relevante |

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

- **10.1 Reactividad** No existen más datos relevantes disponibles.
- **10.2 Estabilidad química**
- **Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:**
No se descompone al emplearse adecuadamente.
- **10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas** No se conocen reacciones peligrosas.
- **10.4 Condiciones que deben evitarse** No existen más datos relevantes disponibles.
- **10.5 Materiales incompatibles:**
Reacciona fuertemente con el agua y otras sustancias que contienen un átomo de hidrógeno activo.
- **10.6 Productos de descomposición peligrosos:**
No se conocen productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

- **11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008**
- **Toxicidad aguda**
Nocivo en caso de inhalación.

· **Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:**

CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos

| | | |
|------------|---------|---------------------------------|
| Oral | LD50 | >10.000 mg/kg (rata) (OECD401) |
| Cutánea | LD50 | >9.400 mg/kg (conejo) (OECD402) |
| Inhalación | LC50/4h | 1,5 mg/l (ATE) |

CAS: 85535-85-9 alcanos, C14-17, cloro

| | | |
|------------|------|--------------------|
| Cutánea | LD50 | 4.000 mg/kg (rata) |
| Inhalación | LC50 | >3.300 mg/l (rata) |

CAS: 1244733-77-4 tris(2-chlorisopropyl)-phosphate

| | | |
|---------|------|---------------------|
| Oral | LD50 | 630 mg/kg (rata) |
| Cutánea | LD50 | >2.000 mg/kg (rata) |

- **Corrosión o irritación cutáneas**
Provoca irritación cutánea.
- **Lesiones oculares graves o irritación ocular**
Provoca irritación ocular grave.
- **Sensibilización respiratoria o cutánea**
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- **Mutagenicidad en células germinales**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

(continúa en página 10)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

Fecha de impresión 01.02.2022

Número de versión 1

Revisión: 01.07.2019

Nombre comercial: ORBAFOAM ULTRA FAST 70

(continúa de página 9)

- **Carcinogenicidad**
Se sospecha que provoca cáncer.
- **Toxicidad para la reproducción**
Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
- **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única**
Puede irritar las vías respiratorias.
- **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida**
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- **Peligro por aspiración** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **11.2 Información relativa a otros peligros**

· **Propiedades de alteración endocrina**

CAS: 1244733-77-4 | tris(2-chlorisopropyl)-phosphate

Lista II

SECCIÓN 12: Información ecológica

· **12.1 Toxicidad**

· **Toxicidad acuática:**

CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos

| | |
|------|---------------------------------|
| EC50 | 1.640 mg/l (algas) |
| | >1.000 mg/l (dafnias) (OECD202) |
| | >100 mg/l (sed) (OECD209) |
| LC50 | >1.000 mg/l (pez) (OECD) |

CAS: 85535-85-9 alcanos, C14-17, cloro

| | |
|------|------------------------------|
| EC50 | >3,2 mg/l (algas) (OECD 201) |
| | 0,006 mg/l (dafnias) |
| LC50 | >5.000 mg/l (pez) |

- **12.2 Persistencia y degradabilidad** No biodegradable.
- **12.3 Potencial de bioacumulación** No se acumula en organismos.
- **12.4 Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.
- **12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**
- **PBT:** No aplicable.
- **mPmB:** No aplicable.
- **12.6 Propiedades de alteración endocrina**
Para obtener información sobre las propiedades disruptoras endocrinas, véase la sección 11.
- **12.7 Otros efectos adversos**
- **Indicaciones medioambientales adicionales:**
- **Indicaciones generales:**
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificación): escasamente peligroso para el agua.
No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

· **13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**

· **Recomendación:**

No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

Evitar que penetre en aguas de superficie / agua subterráneas.

Deseche de forma segura, de acuerdo con los reglamentos locales / nacionales.

La asignación de la clave de eliminación de residuos depende del sector industrial en el que trabaja el usuario final y de los arreglos hechos por el propietario del residuo con el departamento de protección ambiental pertinente.

(continúa en página 11)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

Fecha de impresión 01.02.2022

Número de versión 1

Revisión: 01.07.2019

Nombre comercial: ORBAFOAM ULTRA FAST 70

(continúa de página 10)

· **Catálogo europeo de residuos**

| | |
|-----------|--|
| 15 01 11* | Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa (por ejemplo, amianto) |
|-----------|--|

· **Embalajes sin limpiar:**

· **Recomendación:** Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

· **14.1 Número ONU o número ID**

· **ADR, IMDG, IATA** UN1950

· **14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

· **ADR** AEROSOLS
 · **IMDG, IATA** AEROSOLS

· **14.3 Clase(s) de peligro para el transporte**

· **ADR**



· **Clase** 2 5F Gases
 · **Etiqueta** 2.1

· **IMDG, IATA**



· **Class** 2.1 Gases
 · **Label** 2.1

· **14.4 Grupo de embalaje** no aplicable

· **14.5 Peligros para el medio ambiente:**

· **Contaminante marino:** No

· **14.6 Precauciones particulares para los usuarios**

· **Número de identificación de peligro (Número Kemler):** Atención: Gases
 · **Número EMS:** -
F-D,S-U

· **14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI**

No aplicable.

· **Transporte/datos adicionales:**

· **ADR**

· **Observaciones:** Exención de las disposiciones del ADR por LQ (disposición 3.4)
 – envases interiores de una capacidad máxima de 1 litro, en un envase exterior – peso bruto máximo 30 kg.
 – envases interiores de una capacidad máxima de 1 litro, colocados en una base común y cubiertos con

(continúa en página 12)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

Fecha de impresión 01.02.2022

Número de versión 1

Revisión: 01.07.2019

Nombre comercial: ORBAFOAM ULTRA FAST 70

(continúa de página 11)

· funda retráctil – peso bruto máximo 20 kg.

· "Reglamentación Modelo" de la UNECE: UN 1950 AEROSOLES, 2.1

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

· **15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

Reglamento 1907/2006/CE, REACH

Reglamento 1272/2008/CE, CLP

Reglamento 2020/878/UE

· **Directiva 2012/18/UE**

· **Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I** ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Categoría Seveso P3a AEROSOLES INFLAMABLES**

· **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior** 150 t

· **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior** 500 t

· **REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII** Restricciones: 56, 74

· **Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos - Anexo II**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **REGLAMENTO (UE) 2019/1148**

· **Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (Valor límite superior a efectos de la concesión de licencias con arreglo al artículo 5, apartado 3)**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Demás disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos**

· **Sustancias altamente preocupantes (SVHC) según REACH, artículo 57**

CAS: 85535-85-9 | alcanos, C14-17, cloro

· **15.2 Evaluación de la seguridad química:**

Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

· **Frases relevantes**

H220 Gas extremadamente inflamable.

H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H315 Provoca irritación cutánea.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H332 Nocivo en caso de inhalación.

H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

(continúa en página 13)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

Fecha de impresión 01.02.2022

Número de versión 1

Revisión: 01.07.2019

Nombre comercial: ORBAFOAM ULTRA FAST 70

(continúa de página 12)

- H335 Puede irritar las vías respiratorias.
- H351 Se sospecha que provoca cáncer.
- H362 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
- H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- EUH204 Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.

Limitación de la aplicación recomendada

La información dispuesta arriba se basa en los conocimientos actuales y se aplica al producto en la forma en la que se utiliza. Los datos relativos a este producto se presentan con el fin de cumplir con los requisitos de seguridad y no para garantizar sus propiedades específicas. En los casos en que las condiciones de aplicación no están sujetos a control del fabricante, la responsabilidad de uso seguro del producto y obediencia de los reglamentos de la ley en particular, se encuentra al lado del usuario.

Abreviaturas y acrónimos:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Gases inflamables – Categoría 1A
Aerosol 1: Aerosoles – Categoría 1
Press. Gas (Comp.): Gases a presión – Gas comprimido
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda – Categoría 4
Skin Irrit. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2
Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 2
Resp. Sens. 1: Sensibilización respiratoria – Categoría 1
Skin Sens. 1: Sensibilización cutánea – Categoría 1
Carc. 2: Carcinogenicidad – Categoría 2
Lact.: Toxicidad para la reproducción – efectos sobre la lactancia o a través de ella
STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) – Categoría 3
STOT RE 2: Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) – Categoría 2
Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático agudo – Categoría 1
Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 1
Aquatic Chronic 4: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 4