



**FAREN**  
chemical  
industries

innovative  
solutions



**¿POR QUÉ?**

**¿CÓMO?**

**¿DÓNDE?**

**FORMATOS**

#### Headquarter&factory

Corso Europa, 85/91  
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020  
Fax +39 0296302371  
[info@faren.com](mailto:info@faren.com)  
[www.faren.com](http://www.faren.com)

#### España

Faren Industrias Químicas, SA  
**Distribuidor Oficial**

Tel. 900 827 233  
[farenes@faren.com](mailto:farenes@faren.com)  
[www.faren.com.es](http://www.faren.com.es)

## F400

### DESINCRUSTANTE ACIDO FUERTE QUITA CEMENTOS

**F400** resuelve los problemas más grandes en el sector de la construcción y de la industria en general

**F400** es óptimo para limpiar y eliminar los restos de obra; cemento, etc. o bien en casos particulares para eliminar las incrustaciones de cal de instalaciones de circulación de agua (serpentinan). Se disuelve muy bien en agua.

**F400** resuelve el problema de las incrustaciones de cemento donde normalmente otros productos o remedios han fallado, evitando incluso en la mayoría de los casos la intervención con alguna acción mecánica, con notable ahorro en costes ya sea en tiempo como coste de mano de obra.

No obstante su composición concentrada, la formulación está bien controlada y es segura, antes del uso normal del producto adoptar las medidas de seguridad y de protección adecuadas para el operador. Es un producto profesional, estudiado para las exigencias industriales.

#### Construcción e Industria

Aplicar **F400** con pulverizador, bomba a baja presión o a pincel directamente sobre la parte a tratar, continuando la aplicación hasta cuando no se note más ninguna reacción "efervescente", enjuagar siempre con agua después de la aplicación y al final eliminar cualquier residuo de ácido. Normalmente, sobre todo para la eliminación de incrustaciones de cemento, puede ser necesario utilizar el producto puro.

#### Instalaciones o serpentinas

Para lavados de desincrustación de instalaciones o serpentinas el producto se debe diluir en agua a razón de 1 parte de producto con 5-10 partes de agua, teniendo cuidado de utilizar una solución que no supere los dos tercios de la instalación.

Todas las superficies tratadas con F4.00 deben ser siempre bien enjuagadas y además si se diera la necesidad o el caso, proteger con productos específicos oleosos.

Tubos, termosifones, final de obra, paneles de encofrados (metálicos o de madera), etc.

Hormigoneras y camiones hormigoneras.

Herramientas y enseres de la construcción en general.

Suelos con fuertes incrustaciones de cemento, siempre y cuando resista la acción ácida.

Bombas de recirculación de agua en las empresas de inyección de plástico

#### Código producto

420001ITSP  
EAN 8020089420010  
420005ITSP  
EAN 8020089420058

#### Envase

Botella de 1 litro  
Bidón de 5 litros

#### Confecciones

Caja de 12 Botellas  
Caja de 2 Bidones