

Soudaclean 60

Revisión: 14/07/2023

Página 1 De 2

Especificaciones

Base	Mezcla de disolventes
Consistencia	Fluido
Densidad	0,70 g/ml
Temperatura de aplicación	5 °C → 30 °C

*Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos. ** La información se refiere al producto completamente curado.

Descripción del producto

'Nombre del producto' es un agente de limpieza de secado rápido que no se disuelve. Este limpiador es muy adecuado para limpiar y desengrasar superficies anodizadas y recubiertas de polvo (p. ej., marcos de ventanas de aluminio), así como diversos materiales plásticos (p. ej., marcos de ventanas de PVC) y superficies laminadas con lámina (p. ej., marcos de ventanas con lámina laminada). 'ProductName' elimina restos de adhesivo nuevos (después de unir ángulos de esquina), restos de adhesivo de láminas protectoras, espuma de poliuretano fresca, etc.

Propiedades

- No se disuelve
- Apto para perfiles de aluminio (ventanas) anodizados y recubiertos con pintura en polvo
- Apto para la mayoría de los plásticos y los metales
- Buena compatibilidad con muchos tipos de superficies lacadas
- Buena compatibilidad con muchos tipos de superficies laminadas
- Secado rápido
- Sin rayas
- No deja residuos

Aplicaciones

- Limpieza de marcos (ventanas) de aluminio anodizado y con recubrimiento de polvo.
- Limpieza de la mayoría de los tipos de marcos de ventanas, alféizares, revestimientos, paneles y molduras de PVC coloreado en masa y laminado con papel aluminio.

- Limpieza de superficies lacadas en la industria de procesamiento de plásticos y metales.
- Como tratamiento posterior después de usar más limpiadores disolventes (por ejemplo, Soudaclean 5 o 10).
- Desengrasado de superficies en aplicaciones de sellado o pegado.
- Para la eliminación de restos de adhesivo frescos después del pegado de ángulos de esquina.
- Para la eliminación de polvo, residuos de adhesivo de película protectora, marcas de lápiz y bolígrafo, residuos de goma, espuma de PU fresca y residuos frescos de sellador, alquitrán, betún.

Embalaje

Color: incoloro

Embalaje: 1L lata

Período de validez

Al menos 24 meses en envase original, no abierto y almacenado en un lugar seco y fresco a una temperatura de entre +5°C y +25°C.

Sustratos

Sustratos: perfiles de ventanas PVC de color blanco o revestidos con lámina, marcos de ventanas de PVC coloreados en masa, perfiles extruidos (de ventanas) de aluminio, aluminio revestido en polvo (lacado estándar y lacado estructural), Aluminio anodizado, ABS, SAN, PC, PMMA, PVC duro

Naturaleza: sucios.

Preparación de la superficie: No requiere tratamiento previo

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

Soudaclean 60

Revisión: 14/07/2023

Página 2 De 2

Método de aplicación

Método de aplicación: Llevar el producto a temperatura ambiente antes de la aplicación. Todas las superficies a tratar deben probarse para comprobar su compatibilidad antes de su uso. Empape un paño de celulosa o algodón limpio, sin pelusas, sin manchas ni arrugas con 'Nombre del producto'. Luego, simplemente limpie la superficie (o los contaminantes). Utilice siempre un paño limpio para evitar contaminar la superficie. Asegúrese de que haya suficiente ventilación al usar el producto.

Recomendaciones de salud y seguridad

Consulte la ficha técnica de seguridad de materiales y la etiqueta para obtener más información. El usuario, por su propia cuenta y riesgo debe determinar si el producto es adecuado para el objetivo deseado. Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Utilizar solamente en áreas bien ventiladas. Lleve guantes y gafas protectoras en todo momento. Tras el contacto con la piel, aclare inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua abundante. Ingestión: aclare la boca con agua corriente y evite ingerir el líquido. Acuda a un médico. Mantener fuera del alcance de los niños. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

Observaciones

- Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de la aplicación.
- No almacenar bajo la luz del sol directa.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.